

Einzelreihen – Drillmaschine D 92



- **Leistungsstark**
- **Bedienung - einfach und zuverlässig**
- **Top Aussaatqualität unter allen Bedingungen**



Steuerung

- für den Magazintisch
- Weg-Breiten und Parzellen-Längen

Zentralelektrik zur Versorgung der

- Bandköpfe
- Magazintisch
- Hangausgleich

Bandköpfe

- 6 elektrisch angetriebene Bandköpfe
- mit Abdeckungen gegen Wind und Regen
- und automatischen Hangausgleich
- Teleskop-Fallrohre aus Edelstahl vom Magazintisch zu den Bandköpfen



Saatgutverteilung

eine exakte Verteilung des Saatgutes im Bandkopf-Kegel ist durch den automatischen Hangausgleich gewährleistet

Startknopf für den Beginn des automatischen Säablaufes (gelb) und **Nottaster** (rot)





Doppelscheibenschar

speziell für die D92 zusammengestellt, mit

- Parallelführung
- Schardruckverstellung
- Einstellbare Tiefenbegrenzung durch die Andruckrolle



Tastrad

für den elektrischen Antrieb der Maschine
Verantwortlich für die Parzellen-Längen
und Weg-Breiten

Fallrohre - Teleskoprohre
aus Edelstahl

Vorhaltemaß

seitlich und nach vorn und hinten verstellbar.



D 92

Die Einzelreihen-Drillmaschine für die Pflanzenzüchtung



Die D92 ist eine neu konzipierte Einzelreihen-Drillmaschine mit modernsten Baugruppen. Durch die Verarbeitung von elektronischen Baugruppen ist eine einfache Bedienung für die Einstellungen Parzellen-Längen, Weg-Breiten sowie des Magazintisches .

Kettenübersetzungen bzw. Einstell-Getriebe sind an dieser Maschine nicht zu finden. Die Bandköpfe werden durch Elektromotoren angetrieben.

Die Aushubzeiten der Einfülltrichter können an einem Terminal auf eine Genauigkeit von einer zehntel Sekunde eingestellt werden.

Weiterhin ist es möglich bis zu neun Magazinbehälter für den Vorschub einstellen.

Die Einstellung der Parzellen-Längen und Weg-Breiten ist identisch der D82. Hier ist eine Einstellgenauigkeit der Längen von 5cm möglich.

Jede Einstellung an der Maschine kann auf dem Feld ohne Werkzeug in kürzester Zeit erfolgen.

Bei der D92 können Sie zwischen einem einfachen oder einem doppelten Magazintisch wählen.

Einfacher Magazintisch.: die leeren Magazine fallen in einen Behälter.

Doppelter Magazintisch: die leeren Magazine werden auf eine Magazinplatte geschoben.

Der Antrieb des neu entwickelten Magazintisches erfolgt über einen Scheibenwischermotor und eine Magnetcupplung.

Selbstverständlich können Sie auch diese Maschine als Einhänge-Rahmen-Maschine oder Dreipunkt-Maschine erhalten.

Technische Daten:

- Arbeitsbreite von 1,25 m bis 4,50 m
- Parzellen-Längen von 0,8 bis 1,50 m (weitere auf Anfrage)
- Wegbreiteneinstellung ab 5 cm
- Schleppschare oder Doppelscheibenschare
- Gewicht ab 650 kg

AGRAR-MARKT-DEPPE GmbH
In der Grund 4, 37431 Bad Lauterberg/Barbis
Tel. 0 55 24 / 92 30 40 Fax -98
E-Mail: INFO@AGRARMARKTDEPPE.DE

Ihr Ansprechpartner für Parzellentechnik
Edgar Merx Tel.: 0 55 24 / 92 30 15
Mobil: 01 71 / 3 01 02 61
E-Mail: MerxEdgar@AGRARMARKTDEPPE.DE